

**Reflex Servitec tyhjiökaasunpoistin mitoitus ja tekniset tiedot**

<b>Malli</b>	<b>Verkoston käyttöpaine</b> kPa	<b>nestemäärä</b> m3 / vesi	<b>mitat</b> LxBxH mm	<b>nesteliitos</b>	<b>Sähkötiedot</b> jännite/virta/ottoteho
Servitec 30	50-300	< 12	255x280x650	1/2" / 1/2"	230V/4,0A/0,47kW
Servitec 35	50-250	<100	710x540x970	3/4"/1"	230V/10/0,7kW
Servitec 60	50-450	<200	710x540x1180	3/4"/1"	230V/10A/1,1kW
Servitec 75	50-540	<200	710x540x1180	3/4"/1"	230V/10A/1,1kW
Servitec 95	50-720	<200	710x540x1180	3/4"/1"	230V/10A/1,1kW
Servitec 120	130-900	<200	710x540x1180	3/4"/1"	230v/10A/1,5kW
Servitec 95-2	200-620	<500	600x1200x2000	DN40	230V/6,8A/1,1kW



Thinking solutions.

\*) Turvallisuusohjeet huomioitava, etanolipitoisuus ei saa ylittää 30%. Kaasunpoisto huonelämpötilassa. Kaikki Servitec mallit soveltuvat glykoliseoksille <30%, maks nestemäärä kuitenkin vain 30% taulukossa ilmoitetusta määrästä (vedelle)