

Reflex Servitec tyhjiökaasunpoistajat

Työselitysteksti

Servitec 30 tyhjiökaasunpoistaja käytetään vesi-,glykoli - tai etanoliverkoston kaasunpoistoon.Servitec tyhjiökaasunpoistaja mittaa ja säätelee nesteen virtausta portaattomasti ja optimoi ilmanpoistotehoa verkoston paineesta ja viskositeetistä riippumatta. Kaasunpoistotehoa parannetaan pisaroimalla neste ennen siirtymistä tyhjiötilaan. Servitec järjestelmään kuuluu automaattitäyttö vakiona. Servitec 30 sisältää nestemäärän mittauksen ja täyttömäärän rajoituksen ylitäyttöä välttämään. Muihin Servitec-malleihin liitetään Fillset täyttöyhdistelmä joka antaa analogiviestin täyttömäärästä Servitec ohjauskeskukseen.

Servitec – valinta

Servitec malli	Verkoston koko m3	Verkoston maks paine kPa
Servitec 30	10	300
Servitec 35	100	250
Servitec 60	200	450
Servitec 60GL	40	450
Servitec 75	200	540
Servitec 90	200	720

säätökaavio <http://www.termovent.fi/images/kuvastot/servitecautomtaylor2013.zip.zip>